

NOVALAB- nooddouche met kiphendelventiel en trekstangbediening voor opbouwmontage, wateraansluiting aan alle zijden.



Kenmerken

- Wateraansluiting aan alle zijden mogelijk
- Trekstang met triangelgreep, verzegelbaar
- Bediening optioneel rechts/links
- Wandflens met kiphendelventiel, wandarm en nooddouchekop
- Afsluiter axiaal afdichtend
- Vervangen van het bovendeeel zonder demontage van het ventielhuis
- Nooddouchekop met doucheboringen en wervelschijven voor een optimaal sproei patroon
- Uitwisselbare onderkant nooddouchekop, vernikkeld
- Douchekop en dochearm automatisch leeglopend
- Armatuur sluit niet zelfstandig
- Nooddouchekop met 5 doucheboringen (ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk) of 7 doucheboringen (ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk)
- Wateraansluiting: binnendraad G3/4"
- Messing EPS-gecoat groen RAL 6032
- Voldoet aan de eisen van DIN EN 15154-1 en BGI/GUV-I 850-0 "Veilig werken in laboratoria".
- Met veiligheidssymbool „Nooddouche“ als sticker volgens ISO 3864-1
- Met bevestigingsmateriaal en technische productinformatie

Uitvoering

Art.-nr.:

Nooddouchekop met 5 doucheboringen, Volumestroom ca. 30 l/min bij 1 bar stromingsdruk

60 1840 35

Nooddouchekop met 7 doucheboringen, Volumestroom ca. 60 l/min bij 1,5 bar stromingsdruk

60 1845 35

Maattekening

Art.-nr.: 60 1840 35

